



Серия GREE Fairy R32

- G10 инвертор (минимална честота на въртене 15Hz)
- Йонизатор (Cold Plasma)
- Електрически нагреватели на картера на компресора и на дренажната вана
- Вграден Wi Fi модул (за всички типоразмери)
- Регулиращ елемент: електронно TPB
- Скорости на вентилатора на вътрешното тяло: 7
- Автоматично насочване на въздушния поток по вертикала
- Функции: I Feel (температурен сензор в дистанционното управление), таймер, автоматичен рестарт, топъл старт, самодиагностика, Intelligent Defrost, Force Defrosting, поддържащ зимен режим, нощен режим, изсушаване на топлообменника на вътрешното тяло след изключване, Soft start, заключване

R32

WiFi

A++

LOW COOLING
-15°C

LOW HEATING
-22°C

Технически характеристики



Модел			GWH09ACC-K6DNA1A	GWH12ACC-K6DNA1D	GWH18ACC-K6DNA1D	GWH24ACE-K6DNA1A
Отдадена мощност	Охлаждане	kW	2.7	3.5 (0.7 - 4.0)	5.2 (1.26 - 6.6)	7.0 (1.93 - 8.85)
	Отопление	kW	3	3.67 (0.8 - 4.5)	5.3 (1.12 - 6.8)	7.4 (1.8 - 10.63)
Консумирана мощност	Охлаждане	kW	0.81	1.08 (0.09 - 1.45)	1.528 (0.38 - 2.45)	1.90 (0.43 - 3.1)
	Отопление	kW	0.78	0.99 (0.18 - 1.25)	1.41 (0.35 - 2.6)	1.9 (0.43 - 3.75)
Отдадена мощност	Pdesign (A)	kW	2.6	3.0	5.0	6.4
Сезонна ефективност	Охлаждане SEER	W/W	6.8	7.0	7.0	6.5
	Отопление SCOP	W/W	4.1	4.0	4.0	4.0
Енергиен клас	Охлаждане		A++	A++	A++	A++
	Отопление		A+	A+	A+	A+
Захранващо напрежение (външно тяло)			1 Ph / 220-240V / 50Hz			
Работен ток	Охлаждане	A	3.8	5.0	6.8	8.73
	Отопление	A	3.5	4.5	6.3	8.84
	Максимален	A	6.8	6.8	10.9	17.5
Вътрешно тяло	Въздушен дебит	m ³ /h	610 / 570 / 470 / 420 / 390	680 / 620 / 560 / 490 / 450 / 420 / 390	660 / 590 / 540 / 490 / 450 / 420 / 390	1250 / 1100 / 1000 / 950 / 900 / 850 / 750
	Шумови нива	dB(A)	40 / 37 / 32 / 28 / 26	42/38/35/32/30/28/26	45/43/41/38/35/34/31	48/45/42/39/37/36/33
	Размери	mm	889 / 294 / 212	889 / 294 / 212	1013 / 307 / 221	1122 / 329 / 247
	Тегло	kg	11	11	13.5	16.5
Външно тяло	Въздушен дебит	m ³ /h	1600	2200	3200	3200
	Шумови нива	dB(A)	50	52	57	56
	Размери	mm	782 / 540 / 320	848 / 596 / 320	963 / 700 / 396	963 / 700 / 396
	Тегло	kg	27.5	31	45	53.5
Тръбни връзки	Диаметри	mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7	6.35 / 15.87
	Макс. дължина	m	15	20	25	20
	Макс. денивелация	m	10	10	10	10
Работни г. граници	Охлаждане	°C	-15 ~ +43	-15 ~ +43	-15 ~ +43	-15 ~ +43
	Отопление	°C	-22 ~ +24	-22 ~ +24	-22 ~ +24	-22 ~ +24

Официален вносител за България:

Ес Ай Джи Еър Хендлинг България ООД

1582 София, бул. Цариградско шосе, 301

Тел.: +359 2 439 55 55, email: sales@gree-bulgaria.com

www.gree-bulgaria.com

Търговска фирма: